

"УТВЕРЖДАЮ"

ГУП "HzTest"

Заместитель директора

Хайридинов М.

2020 г.

Покупка планируемых товаров первой необходимости на 2021 год

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм	кол-во
1	Ручка шариковая синяя	шт	5000
2	Ручка шариковая черная	шт	300
3	Гелевая ручка	шт	100
4	Карандаш простой	шт	2000
5	бумага А4	пач	5000
6	резинка	шт	300
7	степлер 0344	шт	100
8	скоба 24/6	шт	600
9	скоба 10	шт	20
10	органайзер	шт	50
11	Скрепка 0506-25	пач	300
12	клей	шт	200
13	журнал 96 листов	шт	500
14	журнал 200 листов	шт	300
15	Фоторамка 40х30 см	шт	200
16	журнал 48 листов Баннер	шт	500
17	штрих ленточный	шт	100
18	штрих	шт	300
19	папка albo регистр	шт	300
20	линейка	шт	50
21	файл папка 40листов	шт	200
22	дыракол	шт	50
23	маркер пачка	пач	50
24	файл лист (100шт)	уп	50
25	файловая (40 листовая)	шт	150
26	скоросшиватель	шт	150
27	зажим	пач	30
28	ежедневник	шт	50
29	папка для бумаг	шт	100
30	канцеляр нож	шт	30
31	чернила для печати	шт	50
32	калькулятор	шт	30
33	точилка	шт	50
34	этажерка	шт	30
35	антистеплер	шт	40
36	ножницы	шт	100
37	стикер	пач	150
38	Бумага А3	пач	10
39	Регистр папка	шт	200

Хозяйственный товар

№ п/п	Наименование товаров	Ед.изм	кол-во
1	Половая тряпка	м	300
2	Тряпка Дельфин	шт	150
3	Марля	шт	300
4	Порошок	пач	150
5	Мыло хозяйственное	шт	300
6	Жидкое мыло	шт	300
7	Хлор	шт	50
8	салфетки для сан узла	пач	2000
9	туалетная бумага (по бшт)	уп	1000
10	Освежитель	шт	300
11	Чистоль	шт	200
12	Перчатки медицинский (в упаковки по 100шт)	уп	100
13	Маска одноразовые медицинская	шт	5000
14	Атисептик	шт	500
15	Веник	шт	50
16	Швабра	шт	10
17	Мыло туалетное	шт	60
18	Чистящее средство Утенок	шт	60
19	Чистящее средство Утенок	шт	60
20	Перчатки хозяйственное	пара	100

21	Халат белый лабораторный	шт	200
22	Спецодежда лабораторный	шт	150
23	Спецобувь лабораторный	пара	30
24	СпецПерчатки лабораторный	пара	30

Продукты питания

25	Молоко 3,2%	литр	6000
26	Новогодний подарки (печенье, шоколад, конфеты, вафли и др.)	комп	700

Мебель

27	Кресло офисное	шт	20
28	Мебель офисное	комп	10
29	Мебель хозяйственное	комп	10

Пакупка ортехники, бытовой техники и сервисный обслуживание

№	п/п	Наименование товара	Ед.изм	кол-во
	1	Пакупка Компьютер и Моноблок: Процессор: Intel Core i5-10110U, Количество ядер процессора: 4, объем оперативной памяти: 8 Гб DDR4, SO-DIMM DDR4, 2666 МГц, Тип видеокарты встроенная: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics 620, Intel UHD Graphics, Intel UHD Graphics 605, Intel UHD Graphics 620, Операционная система: DOS, Windows 10 Professional 64, Тип покрытия экрана: антибликовый, матовый, Тип матрицы экрана: IPS, TN, Клавиатура+мышь в комплекте, Диагональ экрана: 21.5", Разрешение экрана: 1920x1080, Тип видеопамяти SMA, Тип оперативной памяти Частота оперативной памяти, Встроенный микрофон, Bluetooth, Wi-Fi, Выход аудио/ наушники, Вход микрофонный, Количество выходов HDMI 1 шт. Тип оптического привода: DVD-RW, внешний DVD-RW, Выход: HDMI, Интерфейс RJ-45, Общее количество портов USB 4 шт	комплект	60
	2	Пакупка Принтеров 3 в 1 или 4 в 1: Устройство: принтер/ сканер/ копир/ факс, Цветность печати: черно-белая, Технология печати: лазерная, Количество страниц в месяц 15000, Максимальный формат: A4, Максимальный размер отпечатка 216 × 356 мм, Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi, Скорость печати: 23 стр/мин (ч/б A4), Время выхода первого отпечатка: 6 с (ч/б). Скайнер Тип сканера: планшетный/протяжный, Максимальный формат оригинала: A4, Максимальный размер сканирования: 216x356 мм, Глубина цвета: 24 бит, Разрешение сканера: 600x600 dpi, Разрешение сканера (улучшенное): 9600x9600 dpi, Устройство автоподачи оригиналов: одностороннее, Емкость устройства автоподачи оригиналов: 35 листов, Скорость сканирования (цветн.): 15ipm (300x300dpi), Поддержка стандартов: TWAIN, WIA. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, Версия USB: 2.0, Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS, iOS	шт	60
	3	Источники бесперебойного питания UPS Тип ИБП Offline, Полная выходная мощность, ВА1500, Активная выходная мощность 900, Фазность Однофазный, Выходное напряжение: 220±10%, Выходной разъем 3 розетки+1 для принтера, USB, Количество встроенных батарей 2x12В/8А-ч Leoch, Диапазон входного напряжения: 145-290V, Полная мощность, ВА1500, Активная мощность, W 900, Напряжение (Вход): 145-290 В. Напряжение (Выход): 220 ±10% В. Форма сигнала на выходе Прямоугольная волна. Разъем: 3 розетки + 1 для принтера, USB.	шт	60
	4	Антивирус Лицензия NOD 32 Endpoint не ниже 5 версия	шт	300
	5	Сетевой видеорегиистратор DAHUA DH-NVR4116-4KS2 Каналы 16 каналов, Видео сжатие H.264+, H.264, Входящий поток 80 Мб/с, Интерфейсы 2-USB2.0, 1-RJ45, Количество HDD 1 SATA HDD, Количество IP камер 16 камер, Разрешение записи до 8МП, Ethernet 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит), Внутренний жесткий диск SATA III, до 6 Тб, Максимум пользователей 128 пользователей, DH-NVR4116-4KS2, Операционная система - Встроенная ОС LINUX, Разрешение 8мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 1.3Мп, 720р. Сетевые функции HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVR, etc.), Easy4ip, Сжатие H.265 / H.264+ / H.264, Синхр. Воспроизведение - 1/4/8/16, Смартфон - iPhone, iPad, Android, Функция воспроизведения Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум, Электропитание - DC12В / 2А	шт	18

6	Видеокамера DAHUA DH-IPC-K35P Внутренняя кубическая WI-FI IP-камера. Матрица 1/3" progressive scan CMOS. Разрешение 3 Мп (2304 x 1536). Чувствительность 0.78 Лк/Ф2.0. Фиксированный объектив f=2.8 мм. ИК подсветка до 10 метров. Механический ИК-фильтр. Угол обзора по горизонтали 100°. Запись 3 Мп (20 к/с), 1080P (25 к/с). Сжатие видео H.264 / MJPEG. DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC. Встроенный микрофон и динамик. Поддержка Easy4ip cloud. Тревожный вход/выход -1/1. PIR датчик, Поддержка Micro SD до 128 Гб, Поддержка ONVIF. Питание DC 12 В. Рабочая температура -10°C~+45°C	шт	72
7	Услуга ремонт, заправка оргтехника Ремонт струйных и лазерных принтеров Canon HP, МФУ. Промывка печатной головки. Прошивка принтеров. Заправка и ремонт картриджей Canon, Samsung, Epson а также ремонт картриджей (замена фотобарабана, доз.лезвия, магнитного вала и т.д.)	шт	4000
8	Обслуживание компьютеров, ноутбуков и серверов Не ниже Pentium 4. 1) Переустановка/Установка всех версий Windows (Vista, XP, 7,8, 8.1, 10, Server 2012, 2016, 2019, Linux servers) 2) Полная чистка компьютеров/ноутбуков от пыли. 3) Замена термоинтерфейса. 4) Смазка кулеров, чистка, ремонт, замена. 5) Апгрейт компьютеров, ноутбуков любого уровня. 6) Обслуживание видеокарты. 7) Ремонт ПК, ноутбуков. 8) восстановления данных	шт	50
9	Продления лицензия E-Xat	шт	17
10	Продления лицензия E-ijgo	шт	35
11	Настенный кондиционер-12 Технические характеристики-Работоспособность при (компрессор работает) низком напряжении * 150 В, Адаптирован под климатические условия, 2-х уровневая очистка воздуха. Тип хладагента (фреон) R 410A, Режим вентиляции, Внешней вид внутреннего блока 3D, LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.), Антикоррозионное покрытие. Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +52°C и на обогрев до -15°C, Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ 40 / 54, Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,01 и теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,45, Воздухопроизводительность, м³/ч (не менее) 606,0; Холодопроизводительность, BTU (не менее) 12100,0; Теплопроизводительность, BTU (не менее) 12960,0; Теплопроизводительность, кВт (не менее) 3,8; Холодопроизводительность, кВт (не менее) 3,5; Рекомендуемая площадь до 28 м². ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ-Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 1180,0 и при обогреве, Вт 1100,0. Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1Ф / 187 — 242В / 50Гц.	шт	15
12	Настенный кондиционер-18 Технические характеристики-Работоспособность при (компрессор работает) низком напряжении * 150 В, Адаптирован под климатические условия, 2-х уровневая очистка воздуха. Тип хладагента (фреон) R 410A, Режим вентиляции, Внешней вид внутреннего блока 3D, LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.), Антикоррозионное покрытие. Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +52°C и на обогрев до -15°C, Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ 45 / 55, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ- Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,01, и теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,4, Воздухопроизводительность, м³/ч (не менее) 835,0, Холодопроизводительность, BTU (не менее) 18000,0, Теплопроизводительность, BTU (не менее) 18766,0, Теплопроизводительность, кВт (не менее) 5,5, Холодопроизводительность, кВт (не менее) 5,27, Рекомендуемая площадь до 40 м², ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 1752,0, и обогреве, Вт 1610,0, Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1Ф / 187 — 242В / 50Гц.	шт	10
13	Настенный кондиционер-24 Технические характеристики-Работоспособность при (компрессор работает) низком напряжении * 187 В, Адаптирован под климатические условия, 2-х уровневая очистка воздуха. Тип хладагента (фреон) R 410A, Режим вентиляции, Внешней вид внутреннего блока 3D, LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.), Антикоррозионное покрытие. Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +52°C, Температура окружающей среды при работе на обогрев до -15°C, Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ 45 / 56, Производительность Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,18, Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,5, Воздухопроизводительность, м³/ч (не менее) 1250,0; Холодопроизводительность, BTU (не менее) 23855,0; Теплопроизводительность, BTU (не менее) 23855,0; Теплопроизводительность, кВт (не менее) 7,0; Холодопроизводительность, кВт (не менее) 7,0; Рекомендуемая площадь до 65 м²; Энергопотребление Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 2200,0; Потребляемая мощность при обогреве, Вт 2000,0; Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1Ф / 187 — 242В / 50Гц	шт	10
	Сервисный обслуживание климатических и бытовой техники	шт	100

Начальник отдела

Мадумаров Ф

Начальник отдела ИКТ

Камолов Ж